



Produktbeschreibung: Kunststoffstangenrohr, flammwidrig, mit angeformter Muffe
 die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC

Farbe: dunkelgrau RAL 7012, hellgrau RAL 7035

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 750 N / 5 cm

Mechanische Schutzgrad nach ČSN EN 50102: IK07

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33411

Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: ± 10 mm



Empfehlung des Herstellers: die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0 °C empfohlen

Zubehör: Bögen: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
 Muffen: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
 Clippschellen: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

Chemikalienbeständigkeit : JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%
 Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl,
 Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Position	dn (mm)	di min. (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg/m)	Verpackung (m)	Farbe
4016E_KA	16	13,0	3	0,09	30	hellgrau RAL 7035
4016E_LA	16	13,0	3	0,09	30	dunkelgrau RAL 7012
4020_KA	20	16,9	3	0,12	30	hellgrau RAL 7035
4020_KC	20	16,9	2	0,12	20	hellgrau RAL 7035
4020_LA	20	16,9	3	0,12	30	dunkelgrau RAL 7012
4025_KA	25	21,4	3	0,17	30	hellgrau RAL 7035
4025_KC	25	21,4	2	0,17	20	hellgrau RAL 7035
4025_LA	25	21,4	3	0,17	30	dunkelgrau RAL 7012
4032_KA	32	28,0	3	0,23	30	hellgrau RAL 7035
4032_KC	32	28,0	2	0,23	20	hellgrau RAL 7035
4032_LA	32	28,0	3	0,23	30	dunkelgrau RAL 7012
4040_KA	40	35,8	3	0,31	30	hellgrau RAL 7035
4040_LA	40	35,8	3	0,31	30	dunkelgrau RAL 7012
4050_KA	50	45,0	3	0,37	30	hellgrau RAL 7035
4050_LA	50	45,0	3	0,37	30	dunkelgrau RAL 7012
4063_KA	63	57,4	3	0,65	15	hellgrau RAL 7035
4063_LA	63	57,4	3	0,65	15	dunkelgrau RAL 7012