



Produktbeschreibung: einfach beschichtete Rohre zum Schutz von Kabeln mit optischen Fasern unter der Erde
auf Anfrage sind auch andere Farben, kundenspezifische Bezeichnungen, mehrere Unterscheidungsstreifen oder abweichende Wandstärken (somit andere Innendurchmesser) lieferbar
bei mechanischer Verdichtung der Erdschichten über dem Schutzrohr ist darauf zu achten, dass der Wert der max. Tragfähigkeit des Schutzrohres nicht überschritten wird
getestet unter einem Druck von 1,5 MPa für die Dauer von 1 Stunde
weitere Verpackungsmöglichkeiten auf Anfrage

Material: HDPE, halogenfrei

Halogenfrei: ja

Selbstlöschend: nein

Temperaturbeständigkeit: -5 - +50 °C

Brandklasse: A1

UV stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 750 N / 20 cm

Stoßfestigkeit gemäß EN 61386-24: N (normal)

Biegefestigkeit: flexibel

Gemäß der Norm: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: ± 0,2 %



Zubehör: Verbindungsstück mit Gewinde, Verbindungsstück zum Stecken, Endstück, Endstück inklusive Ventil

Chemikalienbeständigkeit: JA: Azeton, Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	Länge (m)	min. Biegeradius (mm)	Verpackung	Verpackungs- gewicht (kg)	Farbe	Bemerkung
06025_FS100	25	20	100	400	Ring	16	schwarz	auf Bestellung
06025_KS100	25	20	100	400	Ring	16	hellgrau	auf Bestellung

Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	Länge (m)	min. Biegeradius (mm)	Verpackung	Verpackungs- gewicht (kg)	Farbe	Bemerkung
06032_AS100	32	27	100	400	Ring	27	orange	
06032_BS100	32	27	100	400	Ring	27	rot	
06032_ES100	32	27	100	400	Ring	27	gelb	
06032_FB	32	27	1750	400	Trommel	643	schwarz	auf Bestellung
06032_FS100	32	27	100	400	Ring	27	schwarz	
06032_LS100	32	27	100	400	Ring	27	dunkelgrau	

Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	Länge (m)	min. Biegeradius (mm)	Verpackung	Verpackungs- gewicht (kg)	Farbe	Bemerkung
06040_AB	40	33	1750	400	Trommel	861	orange	auf Bestellung
06040_AP	40	33	2000	400	Ring - Palette	799	orange	auf Bestellung
06040_AS100	40	33	100	400	Ring	44	orange	
06040_AS300	40	33	300	400	Ring	119	orange	auf Bestellung
06040_BB	40	33	1750	400	Trommel	861	rot	auf Bestellung
06040_BS100	40	33	100	400	Ring	44	rot	
06040_BS300	40	33	300	400	Ring	119	rot	auf Bestellung
06040_CB	40	33	1750	400	Trommel	861	blau	auf Bestellung
06040_CS100	40	33	100	400	Ring	44	blau	
06040_CS300	40	33	300	400	Ring	119	blau	
06040_DS100	40	33	100	400	Ring	44	grün	auf Bestellung
06040_EB	40	33	1750	400	Trommel	861	gelb	auf Bestellung
06040_ES100	40	33	100	400	Ring	44	gelb	
06040_ES300	40	33	300	400	Ring	119	gelb	auf Bestellung
06040_FB	40	33	1750	400	Trommel	861	schwarz	auf Bestellung
06040_FS100	40	33	100	400	Ring	44	schwarz	
06040_KS100	40	33	100	400	Ring	44	hellgrau	
06040_KS1VO	40	33	100	400	Ring	44	hellgrau	Text "veřejné osvětlení"
06040_LB	40	33	1750	400	Trommel	44	dunkelgrau	auf Bestellung

Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	Länge (m)	min. Biegeradius (mm)	Verpackung	Verpackungs- gewicht (kg)	Farbe	Bemerkung
06050_AB	50	44	1250	500	Trommel	770	orange	auf Bestellung
06050_AS100	50	44	100	500	Ring	52	orange	
06050_BS100	50	44	100	500	Ring	52	rot	
06050_CP	50	44	1250	500	Ring - Palette	714	blau	auf Bestellung
06050_CS100	50	44	100	500	Ring	52	blau	
06050_FB	50	44	1250	500	Trommel	770	schwarz	auf Bestellung
06050_FS100	50	44	100	500	Ring	52	schwarz	
06050_FS300	50	44	300	500	Ring	144	schwarz	

Unterscheidungsstreifen: Bei größeren Mengen können für die Rohre 06032 und 06040 besondere Unterscheidungsstreifen nach Kundenwunsch bestellt werden, siehe Zeichnung unten.
Es ist nur möglich, die Streifen in einer Farbe pro Rohr darzustellen.

