



Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 1000 V  
 für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP 66)  
 hergestellt aus UV-beständigem Material  
 integrierte Dichtung in den Befestigungslöchern für die Schrauben  
 perfekte Abdichtung der Kabel und Rohre  
 integrierter O-Ring ermöglicht Installation der Kabeldurchführung mit Rohren  
 für die direkte Montage auf der Oberfläche geeignet, keine Isolierunterlage notwendig  
 Edelstahlschrauben für die Befestigung des Deckels  
 für Installation der speziellen Klemmleiste S-KSK 1 geeignet  
 8x Eingänge Ø20 mm

Material - Dose: PP (halogenfrei, bleifrei)

Material- Deckel: PA (halogenfrei, bleifrei)

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Schutzgrad: IP 66

Gewicht: 86 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KSK 80\_KA - hellgrau RAL 7035, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 60 Stk. im Karton

KSK 80\_FA - schwarz, Dosen inkl. Deckelschrauben und Blenden, einzeln in Stretchfolie verpackt und etikettiert; 60 Stk. im Karton

Zubehör: Klemme S-66  
 Klemme S-KSK 1  
 Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018