



Produktbeschreibung: entwickelt für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V
 zur Installation in wärmegeämmte Fassaden mit einer Stärke von 80-140 mm, ggf. als Unterputzdose
 Verwendung als Abzweigdose, Geräteträger, für Blitzschutz-Messklemmen und andere Kundenanwendungen
 einstellbare Dositiefe
 Lieferumfang: Dose mit klappbarem Deckel VO 180, innere Montageplatte und Edelstahlschrauben
 bei Installation auf Außenputz ist eine Abdichtung mit Silikon bzw. Fensterdichtstoff auf Gummibasis empfehlenswert (IP 44)
 robuste Konstruktion
 geschützt durch europäisches Industriedesign
 Montagevideo auf www.koposelektro.de

Material: PC ABS halogenfrei

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Schutzart: IP 30

Schutzart: IP 44 - Dichtung unter dem Deckel, Rauputz bis 2 mm

Gewicht: 587 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090



KUZ-VO_KB - Dosen einzeln im Karton verpackt

Zubehör: schraublose Klemmen TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
 Geräteträger PN KUZ
 Tragschiene TS35