



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen

- konzipiert zum Verlegen mehrerer Kabel oder von Kabeln mit größerem Durchmesser
- Einbau eines Trennstegs oder Abschirmkanals möglich
- Einbau einer Gerätedose und die nachfolgende Montage gebräuchlicher Geräte möglich
- Abstandhalter REKE 180_HB sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden
- zusammen mit dem Geräteträger PN EKE_S kann die Einbaudose an 400 V montiert werden
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
- Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
- weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 2 J
 Schutzgrad: IP 20
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 9000 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 1,9 kg/m
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	max. Kabelanzahl	103	78	59	46	43	40	40	30	27	25	17	17	15

Chemikalienbeständigkeit: JA: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Geräteeinbaudose KP EKE_HB
 Geräteträger PN EKE_S
 Trennstege PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 Abschirmkanäle SK 40X20_S; SK 40X33_S

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
EKE 180X60_HD	2 m	weiß RAL 9003	6 m	Karton	mit Schutzfolie
8571_HB		weiß RAL 9003	2 / 48 Stk.	Folie / Karton	Endstück
8572_HB		weiß RAL 9003	2 / 48 Stk.	Folie / Karton	Verbindungsstück
8573_HB		weiß RAL 9003	2 / 26 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel
8574_HB		weiß RAL 9003	2 / 48 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück
8575_HB		weiß RAL 9003	2 / 36 Stk.	Folie / Karton	Inneneck
8576_HB		weiß RAL 9003	2 / 40 Stk.	Folie / Karton	Außeneck
REKE 180_HB		weiß RAL 9003	9 / 828 Stk.	Folie / Karton	Abstandhalter

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
 ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS