



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
 geeignet für Montage auf Böden
 belastbar im Bereich des üblichen Betriebes in Wohnungen und Büros
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J weiß, 2 J grau
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 60+180+60 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,28 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK07
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8
	max. Kabelanzahl	5	2	2

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
LO 50_HD	2 m	weiß RAL 9003	32 m	Karton	-
LO 50_P2	2 m	weiß RAL 9003	32 m	Karton	Selbstklebeband
LO 50_KD	2 m	hellgrau (RAL 7035)	32 m	Karton	-
LO 50_LD	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	32 m	Karton	-
LO 50_L2	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	32 m	Karton	Selbstklebeband
8843_HB		weiß RAL 9003	2 / 328 Stk.	Folie / Karton	
8843_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 450 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel
8843_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 450 Stk.	Folie / Karton	
8844_HB		weiß RAL 9003	2 / 288 Stk.	Folie / Karton	
8844_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 288 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück
8844_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 228 Stk.	Folie / Karton	
8824/44_HB		weiß RAL 9003	10 / 300 Stk.	Folie / Karton	Abzweigungsübergang (geeignet für den Übergang zum Bodenkanal LP 80x25)
8847_HB		weiß RAL 9003	2 / 680 Stk.	Folie / Karton	
8847_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 680 Stk.	Folie / Karton	Durchführungsstück (geeignet für den Übergang zur Kanaldose LK 80x28...)
8847_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 680 Stk.	Folie / Karton	

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS