



Produktbeschreibung:: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen

klassische Form

geeignet für Wand- oder Deckenmontage

Doppelschloß am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung

Abstandhalter RHL 60x40HF_HB sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden

Installation des Trennstegs PEKD 40HF_-C ist möglich

in Bezug auf Brandschutz werden halogenfreie Kanäle insbesondere in Bereichen mit höherer Menschenkonzentration - z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Theater, Flughafenhallen, Einkaufszentren, u.ä. verwendet

Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich

Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

White trunkings are not a breeding ground for bacteria* , tested in SZÚ according to ČSN EN ISO 846:2019

Material: PC ABS - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +90 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Stoßfestigkeit: 0,5 J

Schutzgrad: IP 40

Brandklasse: A1-F

Innenfläche: 1870 mm²

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm

Gewicht: 0,42 kg/m

Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

Lagerung: ČSN 64 0090



nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	max. Kabelanzahl		24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3

Zubehör: Trennsteg PEKD 40HF_-C

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung - Verpackung	Bemerkung
LH 60X40HF_HD	2 m	weiß RAL 9003	6 m	Karton	mit Schutzfolie
8651HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 78 Stk.	Folie / Folie / Karton	Endstück
8652HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 72 Stk.	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8653HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 60 Stk.	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
8653RHF_HB		weiß RAL 9003	2 / 32 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel rund
8654HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 50 Stk.	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
8654RHF_HB		weiß RAL 9003	2 / 20 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück rund
8655HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 20 Stk.	Folie / Karton	Inneneck
8656HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 36 Stk.	Folie / Karton	Außeneck
RLH 60X40HF_HB		weiß RAL 9003	50 / 1000 Stk.	Folie / Karton	Abstandhalter

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS