



Produktbeschreibung: vorgesehen für die Installation von Niederspannungsleitungen ausgelegt für die Verlegung von Strom- und Kommunikationsschaltkreisen sowie Sicherheitsleitungen u.v.m.
zwei getrennte Kammer mit jeweils einem entsprechenden Deckel
geeignet zum Einbau von Gerätedosen mit gängigen Modulen
Montage von modularen Geräten QUADRO ohne weiteres Zubehör

Material: PVC - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Stoßfestigkeit: 1 J

Klassifizierung: IP 40

Brandklasse: A1-F

Innenfläche: 2500 + 4200 mm²

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm

Gewicht: 1560 g/m

Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Liste der Bakterien, die getestet wurden:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
PK 170X65 D_HD	2 m	weiß RAL 9003	6 m	Karton	-
8231_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 240 Stk	Folie / Folie / Karton	Endstück
8232_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 140 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8233_HB		weiß RAL 9003	2 / 26 Stk	Folie / Karton	Flachwinkel
8234_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 50 Stk	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
8235_HB		weiß RAL 9003	2 / 20 Stk	Folie / Karton	Inneneck
8236_HB		weiß RAL 9003	2 / 36 Stk	Folie / Karton	Außeneck
8237_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 140 Stk	Folie / Folie / Karton	Durchführungsstück

Recyclingsymbole:



PVC-Kanäle, PVC-Deckel



Schutzfolie, Klebeband, Verpackungsfolie für Kanäle, Beutel und Verpackungsfolie für Deckel



Karton

nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):

Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
max. Kabelanzahl	93	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15	12

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

verwenden Sie geeignete Arbeitsschutzmittel und befolgen Sie bei der Installation die Grundsätze der Arbeitssicherheit
 verwenden Sie das Produkt nur für den vom Hersteller benannten, bestimmungsgemäßen Zweck
 verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung und für Anwendungen, die den Angaben des Herstellers entsprechen
 verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist
 befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die empfohlene Anzahl eingelegter Kabel und die Belastung des Produkts
 überprüfen Sie nach der Installation, ob die Kanäle und Deckel gemäß den Empfehlungen des Herstellers korrekt installiert sind

- Zubehör:
- Gerätedose KP 80 PK_HB, KP PK_HB
 - Trennsteg PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 - Abschirmkanäle SK 40X20_S, SK 40x33_S (nur mit KP PK)