







Produktbeschreibung

halogenfreies, doppelt beschichtetes starres Rohr zum mechanischen Schutz aller Arten von Strom- und Datenkabeln, für den universellen Einsatz im Erdreich

das Rohr ist in 6 Meter Stangen (außen gewellt, innen glatt) mit einer einseitig aufgesteckten Muffe lieferbar

die Verbindung mit Steckmuffen schützt gegen das Eindringen von Staub und Sand

bei Verwendung eines Dichtringes ist die Schutzklasse IP 67 gewährleistet

bei mechanischer Verdichtung der Schichten über dem Kabelschutzrohr ist darauf zu achten

den zugelassenen Wert der Belastungsfähigkeit des Schutzrohres nicht zu überschreiten

mechanische Beschädigungen der Rohraußenwand, wie Quetschungen, Kratzer, Rippenverformungen, die beim Herstellungsverfahren oder dem Transport entstehen können, beeinträchtigen die Funktionalität der Ware nicht

Material: HDPE, halogenfrei

Selbstlöschend: nein

Temperaturbeständigkeit bei Lagerung: -55 - +90 °C

Temperaturbeständigkeit bei Montage: -25 - +90 °C

Brandklasse: A1
UV stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 450 N / 20 cm Schutzklassifizierung: IP 40 (IP 67)

Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

Lagerung: ČSN 64 0090 Längentoleranz: ±1% Recycling-Zeichen



Schutzrohr



Holzrahmen



Stahlband

Zubehör: Muffen, Profildichtringe, Verschlussstopfen, Abstandhalter

Chemikalienbeständigkeit: JA: Azeton, Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff



Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht 1 St = 6 m (kg)	Verpackung (m)	Verpackungs-Größe (cm)	Farbe	Anmerkung
KD 09040_BC	40	32	6	1,5	432	45x56x605	rot	auf Bestellung
KD 09050_BC	50	41	6	2,0	360	60x42x605	rot	
KD 09050_CC	50	41	6	2,0	360	60x42x605	blau	
KD 09050_FC	50	41	6	2,0	360	60x42x605	schwarz	
KD 09063_BC	63	52	6	2,1	312	60x66x605	rot	
KD 09075_BC	75	61	6	2,3	312	60x63x607	rot	
KD 09075_CC	75	61	6	2,3	312	60x63x607	blau	
KD 09090_BC	90	75	6	2,8	312	71x75x607	rot	
KD 09110_BC	110	94	6	3,4	462	107x97x610	rot	
KD 09110_CC	110	94	6	3,4	216	77x71x610	blau	
KD 09110_FCM	110	94	6	3,6	600	120x107x610	schwarz	auf Bestellung
KD 09125_BC	125	108	6	4,3	318	107x90x610	rot	
KD 09160_BC	160	136	6	6,4	198	120x80x610	rot	
KD 09160_CC	160	136	6	6,4	198	120x80x610	blau	
KD 09160_FC	160	136	6	6,4	198	120x80x610	schwarz	
KD 09200_BC	200	176	6	7,3	162	107x123x615	rot	
KD 09200_FC	200	176	6	7,3	162	107x123x615	schwarz	