



Produktbeschreibung: halogenfreies, doppelt beschichtetes flexibles Rohr, zum mechanischen Schutz aller Arten von Strom- und Datenkabeln, für den universellen Einsatz im Erdreich
 außen gewellt, innen glatt, mit einseitig aufgesteckter Muffe und Einzugshilfe
 bei Verwendung eines Dichtringes ist die Schutzklasse IP 67 gewährleistet
 bei mechanischer Verdichtung der Schichten über dem Kabelschutzrohr ist darauf zu achten
 den zugelassenen Wert der Belastungsfähigkeit des Schutzrohres nicht zu überschreiten
 mechanische Beschädigungen der Rohraußenwand, wie Quetschungen, Kratzer, Rippenverformungen, die beim Herstellungsverfahren oder dem Transport entstehen können, beeinträchtigen die Funktionalität der Ware nicht

Material: HDPE, halogenfrei

Selbstlöschend: nein

Temperaturbeständigkeit bei Lagerung: -55 - +90 °C

Temperaturbeständigkeit bei Montage: -25 - +90 °C

Brandklasse: A1

UV stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 450 N / 20 cm

Schutzklassifizierung: IP 40 (IP 67)

Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: ± 0,5 m

Recycling-Zeichen



Schutzrohr



Plastikfoil



Kunststoffband, Zugschnur

Zubehör: Muffen, Profildichtringe, Verschlussstopfen, Abstandhalter

**Chemikalien-
beständigkeit:**

JA: Azeton, Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	min. Biegeradius (mm)	Länge (m)	Verpackung s-Größe (cm)	Verpackung s-gewicht (kg)	Verpackung (m)	Farbe	Anmerkung
KF 09040_BA	40	32	230	50	64x31	5,4	3000	rot	
KF 09050_BA	50	41	350	50	77x33	8,1	1800	rot	
KF 09063_BA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	rot	
KF 09075_BAP	75	61	350	50	94x50	15,5	400	rot	auf Bestellung
KF 09090_BAP	90	75	400	50	113x50	19,0	200	rot	auf Bestellung
KF 09110_BAP	110	94	400	50	124x60	25,0	200	rot	auf Bestellung
KF 09125_BA	125	108	500	50	135x62	30,0		rot	
KF 09160_BA	160	136	650	50	194x58	50,0		rot	
KF 09200_BB	200	172	850	25	190x70	33,8		rot	