

Typenbezeichnung: **QS 45X45**

Artikelnummer: QS 45X45_HB - weiß

QS 45X45_BB - rot

QS 45X45_FB - schwarz

für Leiter: 1,5-2,5 mm² Cu

die Befestigung der Leiter erfolgt mit Schrauben



Nennspannung: 250 V AC

Nennstrom: 16 A

Schutzgrad: IP20

Material: PC - ABS

Abmessung (Breite/Höhe): 45 x 45 mm

Abmessung (Tiefe): 40 mm

Gewicht: 39 g/pc

Zertifizierung: ČSN IEC 60884-1

Lagerung: ČSN 64 0090



Instalation: erfolgt durch Einrasten

die Verbindung der Steckdosen in einer Reihe ist möglich, die maximale Anzahl ist vom Kanal oder der Dose abhängig

empfohlenes Anzugsdrehmoment 0,6 Nm



geeignet für: Brüstungskanäle

PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D

Bodendosen

KOPOBOX 57, KOPOBOX 80

Geräteeinsatz

KOPOBOX mini

Geräteträger

QUADRO PNQ..

Recycling-Zeichen



Kunststoffteile der Steckdose



andere Teile der Steckdose



karton



folie

 HINWEIS

Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann einen Brand verursachen - wir empfehlen, Verkabelungen ausschließlich von autorisierten Personen durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts - wenn die modulare Steckdose sichtbar beschädigt ist, darf sie nicht mehr verwendet werden.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Unter bestimmungsgemäßen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt die installierte modulare Steckdose kein Risiko für den Verbraucher dar.