

DATENBLATT

Verbindungs-muffe für Kabelschutzrohre KOPOFLEX® und KOPODUR® und Drainagerohre DUODREN



Produktbeschreibung: Steckmuffe ist zum Verbinden der Welschutzrohre KOPOFLEX® oder KOPODUR® sowie zum Verbinden der Drainagerohre DUODREN bestimmt

Bei der Verbindung unter Verwendung eines Dichtrings beträgt die Schutzart IP 67.

Material: PE

Halogenfrei: ja

Selbstlöschend: nein

Temperaturbeständigkeit: -45 - +60 °C

Brandklasse: A1

UV-stabil: ja

Schutzart: IP 40 (bei Verwendung eines Dichtrings IP 67)

Gemäß der Norm: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

Lagerung: ČSN 64 0090

Recyclingsymbole:



Steckmuffe



Sack



Raschelsack

Chemikalienbeständigkeit: JA: Aceton, Ammoniak 25 %, destilliertes Wasser, Ethanol 50 %, Natriumhydroxid 60 %, Flusssäure 40 %, Essigsäure 5 %, Schwefelsäure 96 %, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20 %, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn Rohre Ø (mm)	für Rohre	Rückhaltesicherung
02040_FA	40	KF 09040; KD 09040	●
02050_FA	50	KF 09050; KD 09050	●
02063_FA	63	KF 09063; KD 09063; DUODREN 63	
02075_FA	75	KF 09075; KD 09075; DUODREN 75	
02090_FA	90	KF 09090; KD 09090; DUODREN 90	●
02110_FA	110	KF 09110; KD 09110; DUODREN 110	
02125_FA	125	KF 09125; KD 09125	●
02160_FA	160	KF 09160; KD 09160	
02200_FA	200	KF 09200; KD 09200	●