




Produktbeschreibung: dient zur Abtrennung des inneren Raums des Geräteträgers KOPOBOX 80 für den Fall, dass die Gerätedose KPP 80 nicht benutzt wird und die Installation direkt in die Gerätunterlage PP 80/45 erfolgt

| | |
|---|---|
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | dunkelgrau RAL 7012 |
| Selbstlöschend: | ja, bis 30 s |
| Temperaturbeständigkeit: | 5 - +105 °C |
| Flammwidrigkeit: | 850 °C |
| Brandklasse: | A1-F |
| Konfiguration: | LB - dunkelgrau |
| Verpackung: | 1 Stk. |
| Zertifizierung: | ČSN EN 60670-1 |
| Lagerung: | ČSN 64 0090 |



Recyclingsymbole:

7 PA Trennsteg
21 PAP Karton
4 PE-LD Folie

**HINWEIS**

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.
Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.
Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen des Produkts sollten Sie dessen nicht mehr verwenden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt das installierte Produkt kein Risko für den Verbraucher dar.