



Produktbeschreibung: Die Schienen sind zur Befestigung von Geräten in Elektroinstallationsdosen KKD vorgesehen.
Zur Befestigung der Schienen sind Schrauben der Größe 3,9 × 6,5 mm zu verwenden.

Oberflächenbehandlung: Sendzimir Verzinkung, Zinkschichtdicke 15–27 µm
Blechstärke: 1 mm
Erfüllt die Anforderungen: ČSN EN 60715 ed.2
Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

Artikel-Nr.	Beschreibung	Oberflächenbehandlung	Breite × Höhe × Länge (mm)
TS KKD 90_S	Öffnungen zur direkten Befestigung in der Dose KKD 90	Sendzimir	35 x 7,5 x 70
TS KKD 115_S	Öffnungen zur direkten Befestigung in der Dose KKD 115		35 x 7,5 x 95
TS KKD 135_S	Öffnungen zur direkten Befestigung in der Dose KKD 135		35 x 7,5 x 115
TS KKD 160_S	Öffnungen zur direkten Befestigung in der Dose KKD 160		35 x 7,5 x 135
TS KKD 200_S	Öffnungen zur direkten Befestigung in der Dose KKD 200		35 x 7,5 x 170
TS KKD 250_S	Öffnungen zur direkten Befestigung in der Dose KKD 250		35 x 7,5 x 220

Recycling-Symbole:



Stahl

HINWEIS

Risiken im
Zusammenhang
mit der
Verwendung der
Produkte:

Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, den elektrischen Anschluss ausschließlich von einer autorisierten Fachkraft durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts – Bei sichtbaren Beschädigungen des Produkts stellen Sie die Verwendung bitte ein.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Befestigung und Sicherung des Produkts, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt das installierte Produkt kein Risiko für Verbraucher dar.